

RECOURVEMENT 7MM



# MAT PLASTIC FINISH

Renovador plásticos mate  
Renovador plásticos mate  
Lucida plastiche opaco

Perfume Frutas exóticas\* - Perfume Frutos  
exóticos\* - Profumo Frutti esotici\*

**UTILIZACIÓN:** Limpia todos los plásticos de su coche. Crea una película protectora que impide que el polvo repose y protege los plásticos de los UV. **Modo de empleo:** Pulverizar sobre una microfibras para interior. Pasar la microfibras sobre la superficie a tratar. **Precauciones de empleo:** Utilizar únicamente para el uso previsto, conforme a las instrucciones. No aplicar sobre una superficie caliente, o expuesta al sol. Probar el producto sobre una zona discreta antes de utilizarlo. \*Perfume extraído de una fragancia sintética. Peligro. Contiene: Hidrocarburos, C6, isoalcanos, < 5% de n-hexano, Hidrocarburos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, < 2% aromáticos. Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Puede provocar somnolencia o vértigo. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Evitar respirar el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Evitar su liberación al medio ambiente. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de malestar. Guardar bajo llave. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C / 122°F. Eliminar el contenido / el recipiente de conformidad con la normativa local. Contiene: igual o superior al 30% hidrocarburos alifáticos - inferior al 5% tensioactivos catiónicos - perfumes. Contiene: LINALOOL, AMYL CINNAMAL, LIMONENE.

**UTILIZAÇÃO:** Limpa todos os plásticos interiores do automóvel. Cria uma película protetora que repele o pó e protege os plásticos dos UV. **Modo de utilização:** Pulverizar numa microfibras para interior. Passar a microfibras sobre a superfície a tratar. **Precauções na utilização:** Utilizar unicamente para o uso previsto e conforme o modo de utilização. Não aplicar em superfícies quentes ou expostas ao sol. Testar o produto numa parte oculta antes da utilização total. \*Perfume extraído de uma fragância sintetizada. Perigo. Contém: Hidrocarbonetos em C6, isoalcanos, < 5% n-hexano, Hidrocarbonetos em C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, < 2% aromáticos. Aerosol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. Pode provocar sonolência ou vertigens. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Não furar nem queimar, mesmo após utilização. Evitar respirar as aerossóis. Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Evitar a libertação para o ambiente. EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. Caso sintá indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Armazenar em local fechado à chave. Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50°C / 122°F. Eliminar o conteúdo / recipiente em conformidade com os regulamentos locais. Contém: 30% e superior: hidrocarbonetos alifáticos - inferior a 5% tensoactivos catiónicos - perfumes. Contém: LINALOOL, AMYL CINNAMAL, LIMONENE.

**UTILIZAZIONE:** Toglie la polvere da tutte le plastiche interne dell'auto. Lascia una pellicola protettiva che impedisce alla polvere di depositarsi e protegge le plastiche dai raggi UV. **Modalità d'uso:** Nebulizzare su una microfibras per interni. Passare la microfibras sulla superficie da trattare. **Precauzioni d'uso:** Utilizzare unicamente per l'uso previsto e in conformità alle modalità d'uso. Non applicare su una superficie calda o che è appena stata esposta al sole. Testare il prodotto su una piccola superficie nascosta prima di qualsiasi utilizzo. \*Essenza estratta da un profumo di sintesi. Pericolo. Contiene: Idrocarburi, C6, isoalcani, < 5% n-esano, Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, < 2% aromatici. Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. Può provocare sonnolenza o vertigini. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Evitare di respirare gli aerosol. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Non disperdere nell'ambiente. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVENENI o un medico. Conservare sotto chiave. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C / 122°F. Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale. Contiene: 30% ed oltre: idrocarburi alifatici - inferiori al 5% tensoattivi cationici - profumi. Contiene: LINALOOL, AMYL CINNAMAL, LIMONENE.

**Importado por:** NOROTO S.A.U - TVA: ESA-78119773 - Centro comercial Albán Carretera de Ademuz, KM 2,9 - 46100 Burjassot - www.norauto.es - Tel. +34 963 160 300 - En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Teléfono: 91-5620420.

**Norauto Portugal LDA** - Av. dos Cavaleiros, n.º49 Alfragide - 2794-057 Carnaxide - Tel: 214 25 08 80 - www.norauto.pt Em caso de ingestão accidental, contacte o Centro de Informação Antivenenos. Tel: 808 250 143.

**NORAUTO ITALIA** - Corso Savona 85/1 - 10024 Moncalieri (TO) - Tel. 011 648 99 11 - www.norauto.it

EMB61042A | SAS231 | 539457 | 1017

RESULTADO TESTADO  
EN LABORATORIO INDEPENDIENTE

PERFORMANCE TESTADA  
EM LABORATORIO INDEPENDIENTE

PERFORMANCE TESTATE  
IN LABORATORIO INDEPENDIENTE

ANTIESTÁTICA  
PROTECCIÓN UV  
ANTIESTÁTICO  
PROTEÇÃO UV  
ANTI-STATICO  
PROTEZIONE UV

400 mL e



ART : 2167685

3 501361 176979



520 3



<p><b>Client</b> : BFC</p> <p><b>Référence étiquette</b> : 539457-01</p> <p><b>Titre</b> : MAT</p> <p><b>Format étiquette</b> : 192. mm (laize) x 187. mm (avance)</p> <p><b>Matière</b> : KK ACRYLIQUE</p> <p><b>Date</b> : 13/12/2017</p> <p><b>A l'attention de</b> :</p> <p><b>Annule et remplace réf</b> :</p>	<p><b>Bat n°</b> : 1</p> <p><b>Couleurs d'impression</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: cyan; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Cyan</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: magenta; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Magenta</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Yellow</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> _Black</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> _PANTONE 2758 C</li> </ul> <p style="text-align: right;"><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: magenta; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> DECOUPE</p>
<p><b>Enroulement</b> :</p> 	<p>Le bon à tirer nous dégage d'erreurs possibles dans les textes. Nous vous demandons de le contrôler soigneusement et, de nous retourner dans les 10 jours une sortie couleurs validée par vos soins, soit par pdf signé, soit par courrier, ou vos observations. Ceci est un Bon à Tirer pour le positionnement des couleurs, le contrôle du format et du texte; le rendu des couleurs est non contractuel. A dater de ce jour, la composition sera conservée un mois puis sans réponse de votre part, détruite, elle vous sera facturée.</p>
<p><b>OBSERVATIONS</b> :</p> <hr/> <hr/> <hr/> <p style="text-align: center;">BON POUR FORMAT - BON POUR TEXTES Acceptation - Bon pour accord (mention manuscrite ou numérique)</p> <p>Signature : _____ Date : _____</p>	